

10M/100M/1Gbps RJ45 8포트 + GbE RJ45/SFP Combo 2포트



## NK-G802CM

- 10M/100M/1Gbps RJ-45 8포트
- STP, RSTP, MSTP, LACP
- ACLs, IP Source Guard, DHCP Snooping
- HTTPs/SSL(Secured Web), Loop Protection
- 장치관리시스템 DMS(Device Management System)
- Priority Queue Support (8Queue per port)
- Q-in-Q(double tag) VLAN 지원
- GbE RJ45/SFP Combo 2포트
- IPMC Support(IGMP/MLD)
- BPDU Guard, STP Root Guard
- 웹 기반 매니지먼트
- DHCP 서버,IPv4/IPv6 Static Route 지원
- Syslog, RMON(1,2,3 & 9 Groups)
- 포트미러링, SNMP(v1, v2c, v3)

프로토콜	IEEE 표준	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber
		IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)
		IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)
		IEEE 802.1X (RADIUS 인증)
인터페이스	RJ45 포트	10M/100M/1Gbps 8포트
	RJ45/SFP 콤보	100M/1Gbps SFP 2슬롯 + 100M/1Gbps RJ45 2포트
하드웨어 성능	Switching 대역폭	20Gbps
	Forwarding 성능	14.9Mpps
	MAC Address	8K MAC Address table
	Jumbo Frames	9216 Bytes
환경 조건	운영/보관 온도	운영온도 0°C to 40°C / 보관온도 -20°C to 70°C
	운영/보관 습도	10 to 90% RH
입력전원	AC 타입	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
제품 외관	제품 사이즈	44 x 220 x 134, (H) x (W) x (D) mm
	제품 무게	< 1 Kg
	설치 타입	Desktop