

10M/100M/1Gbps RJ45 8포트 + GbE RJ45/SFP Combo 2포트  
IEEE802.3af(PoE 15.4W) / IEEE802.3at(PoE+ 30W)



NK-PG802CM

- 10M/100M/1Gbps RJ-45 8포트
- GbE RJ45/SFP Combo 2포트
- IEEE802.3af/at PoE/PoE+ (MAX 130W)
- IPMC Support(IGMP/MLD)
- STP, RSTP, MSTP, LACP
- BPDU Guard, STP Root Guard
- ACLs, IP Source Guard, DHCP Snooping
- 웹 기반 매니지먼트, PoE 매니지먼트
- HTTPs/SSL(Secured Web), Loop Protection
- DHCP 서버, IPv4/IPv6 Static Route 지원
- 장치관리시스템 DMS(Device Management System)
- Syslog, RMON(1,2,3 & 9 Groups)
- Priority Queue Support (8Queue per port)
- 포트미러링, SNMP(v1, v2c, v3)
- Q-in-Q(double tag) VLAN 지원

|         |               |                                                |          |
|---------|---------------|------------------------------------------------|----------|
| 프로토콜    | IEEE 표준       | IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber |          |
|         |               | IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)              |          |
|         |               | IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)        |          |
|         |               | IEEE 802.1X (RADIUS 인증)                        |          |
|         |               | IEEE 802.3af/at (PoE)                          |          |
| 인터페이스   | RJ45 포트       | 10M/100M/1Gbps 8포트                             | MAX 130W |
|         |               | IEEE 802.3af(PoE, 포트당 최대 15.4W)                |          |
|         |               | IEEE 802.3at(PoE+, 포트당 최대 30W)                 |          |
|         | RJ45/SFP 콤보   | 100M/1Gbps SFP 2슬롯 + 100M/1Gbps RJ45 2포트       |          |
| 하드웨어 성능 | Switching 대역폭 | 20Gbps                                         |          |
|         | Forwarding 성능 | 14.88Mpps                                      |          |
|         | MAC Address   | 8K MAC Address table                           |          |
|         | Jumbo Frames  | 9216 Bytes                                     |          |
| 환경 조건   | 운영/보관 온도      | 운영온도 0°C to 40°C / 보관온도 -20°C to 70°C          |          |
|         | 운영/보관 습도      | 10 to 90% RH                                   |          |
| 입력전원    | AC 타입         | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 과전류방지회로 내장          |          |
| 제품 외관   | 제품 사이즈        | 44 x 220 x 242, (H) x (W) x (D) mm             |          |
|         | 제품 무게         | < 2.1 Kg                                       |          |
|         | 설치 타입         | Desktop, Wall                                  |          |