

10M/100M/1Gbps RJ45 8포트 + 100M/1Gbps SFP 2슬롯



NK-G802M

- 10M/100M/1Gbps RJ-45 8포트
- STP, RSTP, MSTP, LACP
- ACLs, IP Source Guard, DHCP Snooping
- HTTPs/SSL(Secured Web), Loop Protection
- 장치관리시스템 DMS(Device Management System)
- Priority Queue Support (8Queue per port)
- Q-in-Q(double tag) VLAN 지원
- 100M/1Gbps SFP 2슬롯
- IPMC Support(IGMP/MLD)
- BPDU Guard, STP Root Guard
- 웹 기반 매니지먼트
- DHCP 서버
- Syslog, RMON(1,2,3 & 9 Groups)
- 포트미러링, SNMP(v1, v2c, v3)

| | | |
|---------|---------------|--|
| 프로토콜 | IEEE 표준 | IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber |
| | | IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP) |
| | | IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP) |
| | | IEEE 802.1X (RADIUS 인증) |
| 인터페이스 | RJ45 포트 | 10M/100M/1Gbps 8포트 |
| | SFP 슬롯 | 100M/1Gbps SFP 2슬롯 |
| 하드웨어 성능 | Switching 대역폭 | 20Gbps |
| | Forwarding 성능 | 14.88Mpps |
| | MAC Address | 8K MAC Address table |
| | Jumbo Frames | 9216 Bytes |
| 환경 조건 | 운영/보관 온도 | 운영온도 0°C to 50°C / 보관온도 -20°C to 70°C |
| | 운영/보관 습도 | 10 to 90% RH |
| 입력전원 | AC 타입 | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| 제품 외관 | 제품 사이즈 | 44 x 220 x 134, (H) x (W) x (D) mm |
| | 제품 무게 | < 1.5 Kg |
| | 설치 타입 | Desktop |