

10M/100M/1Gbps RJ45 8포트 + 100M/1Gbps SFP 2포트
IEEE802.3af(PoE 15.4W) / IEEE802.3at(PoE+ 30W)



- Unmanaged Switch
- 10M/100M/1Gbps RJ-45 8포트
- 100M/1Gbps SFP 2포트
- IEEE802.3af/at PoE/PoE+ (MAX 240W)
- Switching Bandwidth 10Gbps 지원
- Forwarding Performance 14.88Mbps 지원
- MAC address 4K 지원
- Jumbo Frames 9216Bytes

NK-IPG802

인터페이스	RJ45 포트	10M/100M/1Gbps 8포트	MAX 240W
		IEEE 802.3af(PoE, 포트당 최대 15.4W)	
	IEEE 802.3at(PoE+, 포트당 최대 30W)		
	SFP 포트	100M/1Gbps 2포트	
하드웨어 성능	Switching 대역폭	20Gbps	
	Forwarding 성능	14.88Mpps	
	MAC Address	4K MAC Address table	
	Jumbo Frames	9216 Bytes	
환경 조건	운영/보관 온도	운영온도 -40°C to 75°C / 보관온도 -40°C to 85°C	
	운영/보관 습도	5 to 95% RH	
입력전원	DC 타입	48 ~ 57 VDC, 전원이중화, 과전류방지회로 내장	
제품 외관	제품 사이즈	44 x 135 x 130, (H) x (W) x (D) mm	
	제품 무게	< 1.0 Kg	
	설치 타입	DIN rail 장착	